



PRESTANDADECLARATION

DoP Svenska Fönster CE003



Harmoniserande standard: SS-EN 14351-1:2006+A2:2016
 Byggvarutyp: Fönster och Altandörrar (Fönsterdörrar)
 Avsedd användning: Fönster för bostäder och lokaler
 Tillverkare: Svenska Fönster, SE-828 81 Edsbyn www.svenskafonster.se
 Varumärke: Mockfjärds Fönster
 Representant: n/a
 System för bedömning: (AVCP) System 3
 Anmält organ / Notified Body: NB 0402, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, SE-501 15 Borås
 Prestanda: enl. tabell nedan

Produktens Identifikationskod	Ultimat / Prima						Continental 2+1			Continental 3-glas		EpokTradition		
	Vrid, Sideswing, Topturn	Sidohängt, Överkantshängt		Fast	Fönsterdörr		Sidohängt, KippDreh Underkants-hängt	Fönsterdörr	Fönsterdörr	Sidohängt, KippDreh Underkantshängt	Fönsterdörr	Sidohängt, Överkants-hängt		
Öppningsriktning	Utåtgående		Utåtgående		Utåtgående		Inåtgående	Inåtgående	Utåtgående	Inåtgående	Inåtgående	Utåtgående		
4.2 Motstånd mot vindlast	3C		3C		3C		3C	3C	3C	3C	3C	3C		
4.5 Regntäthet	9A		9A		9A		9A	9A	9A	9A	9A	5A		
4.6 Farliga ämnen	NPD		NPD		NPD		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
4.8 Säkerhetsbeslag	NPD		NPD		NPD		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
4.11 Akustiska egenskaper	Rw=34dB		Rw=34dB		Rw=33dB		Rw=30dB	Rw=39	Rw=35	Rw=35	Rw=34	Rw=30		
4.12 Värmeisolering Uw (W/m2K)	Standard 1,2	Eco 0,9	Standard 1,2	Eco 0,9	Standard 1,1	Eco 0,79	Standard 1,2	Eco 0,95	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1	NPD
4.13 Strålningsvärden	g=0,60 LT=0,75	g=0,53 LT=0,74	g=0,60 LT=0,75	g=0,53 LT=0,74	g=0,60 LT=0,75	g=0,53 LT=0,74	g=0,60 LT=0,75	g=0,53 LT=0,74	g=0,60 LT=0,75	g=0,60 LT=0,75	g=0,60 LT=0,75	g=0,60 LT=0,75	g=0,60 LT=0,75	NPD
4.14 Lufttäthet	4		4		4		4	4	4	4	4	4	4	

Prestandan för de produkter som anges ovan överensstämmer med de deklarerade värdena.
 Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av Svenska Fönster AB

Undertecknad för tillverkaren:

Edsbyn 2021-05-05

Beatrice Kortner Henriksson
 VD Svenska Fönster AB