

# Energimärkning av fönster serie Prima och Ultimat

## Utfärdat till

### Mockfjärds Fönster AB

Humanistgatan 2 A, 781 70 BORLÄNGE

## Produkt

Öppningsbara och fasta träfönster serie Prima och Ultimat, se bilaga.

## Intyg

RISE intyggar härmed att de produkter som omfattas av detta certifikat uppfyller kraven för energimärkning, med angivna energiklasser, enligt *EQ Fönster Energimärkning*.

## Märkning

Produkter som omfattas av detta certifikat får märkas enligt de anvisningar som framgår av *EQ Fönster Energimärkning*, och med den energiklass som är angivet i detta certifikat. För detaljer om märkningen, se bilaga.

## Giltighetstid

Detta certifikat är giltigt längst till och med den 27 juni 2027.

## Övrigt

Tillverkarintyg och montageanvisningar skall medfölja varje levererad produkt. RISE kontrollerar certifierade produkter enligt *EQ Fönster Energimärkning* avsnitt 3.7. Denna utgåva av certifikatet ersätter tidigare utgåvor.

Martin Tillander

Certifikat SC0083-14 | Utgåva 2 | 2022-03-04

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 50115 Borås

+46 10 516 50 00 | [certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

197649

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

### Förteckning över produkter som ingår i certifikatet och deras energiklass

Produktnamn	Energi
<b>PRIMA</b>	
Vrid - Standard	G
Vrid - LE+Ar+VK	E
Vrid - 2LE+Ar	E
Vrid - 2LE+AR+VK	C
Sidohängt/Överkantshängt - Standard	F
Sidohängt/Överkantshängt - LE+Ar+VK	E
Sidohängt/Överkantshängt - 2LE+Ar	D
Sidohängt/Överkantshängt - 2LE+AR+VK	C
Fast - Standard	F
Fast - LE+Ar+VK	E
Fast - 2LE+Ar	D
Fast - 2LE+AR+VK	B
FD - Standard	F
FD - LE+Ar+VK	E
FD - 2LE+Ar	E
FD - 2LE+AR+VK	D
<b>ULTIMAT</b>	
Vrid - Standard	G
Vrid - LE+Ar+VK	F
Vrid - 2LE+Ar	E
Vrid - 2LE+AR+VK	C
Sidohängt/Överkantshängt - Standard	G
Sidohängt/Överkantshängt - LE+Ar+VK	E
Sidohängt/Överkantshängt - 2LE+Ar	E
Sidohängt/Överkantshängt - 2LE+AR+VK	C
SideSwing - Standard	G
SideSwing - LE+Ar+VK	F
SideSwing - 2LE+Ar	E
Sideswing - 2LE+AR+VK	C
Fast - Standard	F
Fast - LE+Ar+VK	E
Fast - 2LE+Ar	D
Fast - 2LE+AR+VK	B
FD - Standard	F
FD - LE+Ar+VK	E
FD - 2LE+Ar	E
FD - 2LE+AR+VK	D

### Märkningens utformning

Märkningen skall utföras i form av en permanent etikett av väderbeständigt material. Etiketten skall fästas på alla fönster som levereras till kund. Etiketten skall, när det gäller öppningsbara fönster, sitta på sidan av karmen eller bågen. I fasta fönster skall etiketten monteras på ett diskret sätt men vara synligt för inspektion.

Etiketten skall innehålla följande information: Energiklass, detta certifikats nummer, namn på det produktcertifieringsorgan som beviljat energimärkningen (dvs RISE Research Institutes of Sweden AB). Etiketten bör också innehålla tillverkarens namn och produktbeteckning, om detta inte framgår på annat sätt vid leveransen.